


# ОГНЕЗ-72

Высококачественная краска для столярных изделий



снаружи/внутри



защищает от атмосферных осадков



с эффективным УФ фильтром



экологически безопасный



не имеет запаха

красота  
надежность  
безопасность

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ для формирования быстросохнущего защитного покрытия с низким водопоглощением;</li><li>✓ для защиты поверхности от солнечного света и влаги;</li><li>✓ возможно использование как в качестве грунтовочного так и в качестве финишного покрытия;</li><li>✓ для окрашивания деревянных элементов с постоянным сохранением линейных размеров (двери, оконные рамы, различного рода столярные изделия, в том числе детские игровые площадки, изготовленные из массива древесины, фанеры);</li><li>✓ для профессионального применения;</li></ul>	использование	
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ покрытие износостойкое;</li><li>✓ покрытие атмосферостойкое, устойчиво при эксплуатации в интервале температур от -40°C до +40°C;</li><li>✓ легко наносится, обладает отличной укрывистостью;</li><li>✓ водостойкое;</li><li>✓ паропроницаемое;</li><li>✓ устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения;</li><li>✓ пожаро - взрывобезопасное;</li><li>✓ не токсичное, экологически полноценный материал на водной основе;</li><li>✓ практически не имеет запаха;</li><li>✓ не содержит органических растворителей;</li></ul>	условия нанесения	+15°C < t < +30°C, относительная влажность не более 70%
Внешний вид	Однокомпонентное покрытие	рабочие инструменты	
Степень глянца	Полуглянец	разбавление (необходимость)	готовый состав, разбавитель - вода
Упаковка	4 кг, 12 кг, 24 кг.	количество слоев	рекомендуемое – 2 слоя по 90-120 мкм мокрого слоя
Состав	Сuspension of pigments, reactive and passive fillers in modified water-based solution of synthesized polymer film-forming agent.	суммарный расход	не менее 150 г/м²
		время высыхания до ст. 3 (при 20°C и относительной влажности не более 60%)	не более 1 ч. (толщина мокрой пленки не более 120 мкм мокрого слоя)
		цвет	по каталогам RAL, NCS
		очистка инструмента	водой, не допуская высыхания
		срок эксплуатации	до 10 лет
		условия хранения	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		срок годности	12 месяцев
		меры безопасности	краска и ее пары не содержат органических растворителей. Производственный персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты органов зрения, дыхания и кожи. В случае попадания в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.



ТУ 20.30.11-09-09089668-2019

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения и лабораторных испытаний, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязательный характер. Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие многообразия и различий рабочих условий на строительных объектах невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому при возникновении сомнения рекомендуем произвести пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продукта для конкретной цели применения, определенного в договорном порядке, то техническое консультирование или информирование, даже осуществляющиеся в меру полноты наших знаний, в любом случае не являются обязательными.