


Высококачественный лак для столярных изделий



снаружи/внутри



защищает от атмосферных осадков



с эффективным УФ фильтром



экологически безопасный



не имеет запаха

красота
надежность
безопасность

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	<ul style="list-style-type: none"> ✓ для окрашивания деревянных элементов с постоянным сохранением линейных размеров (двери, оконные рамы, различного рода столярные изделия, в том числе детские игровые площадки, изготовленные из массива древесины, фанеры); ✓ применение в системе с краской ОГНЕЗ-72 для получения дополнительной защиты и блеска покрытия или формирование системы 2-х слойного бесцветного покрытия; ✓ для защиты поверхности от солнечного света и влаги; ✓ использование в качестве финишного покрытия; ✓ для профессионального применения; 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ покрытие износостойкое; ✓ покрытие быстросохнущее; ✓ покрытие атмосферостойкое, устойчиво при эксплуатации в интервале температур от -40°C до +40°C; ✓ содержит в своем составе антисептические компоненты, подавляющие биодеструкцию; ✓ легко наносится, не стекает с вертикальной поверхности; ✓ водостойкое; ✓ паропроницаемое; ✓ устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения; ✓ пожаро - взрывобезопасное; ✓ не токсичное, экологически полноценный материал на водной основе; ✓ практически не имеет запаха; ✓ не содержит органических растворителей; 	УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	+15°C < t < +30°C, относительная влажность не более 70%
Внешний вид	Однокомпонентное покрытие	РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
Степень глянца	Полуглянцев	РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав, разбавитель - вода
Упаковка	3 кг, 10 кг, 20 кг.	КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	Рекомендуемое – 2 слоя по 120-140 мкм мокрого слоя
Состав	Суспензия реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.	СУММАРНЫЙ РАСХОД	не менее 200 г/м ²
		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ до ст. 3 (при 20°C и относительной влажности не более 60%)	не более 1 ч. (толщина мокрой пленки не более 120 мкм мокрого слоя)
		ЦВЕТ	бесцветный
		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	водой, не допуская высыхания
		СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	до 10 лет
		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
		МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Лак и его пары не содержат органических растворителей. Производственный персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты органов зрения, дыхания и кожи. В случае попадания в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.



ТУ 20.30.11-09-09089668-2019

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения и лабораторных испытаний, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер. Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие многообразия и различия рабочих условий на строительных объектах невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому при возникновении сомнения рекомендуем произвести пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продукта для конкретной цели применения, определенного в договорном порядке, то техническое консультирование или информирование, даже осуществляющиеся в меру полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими.