

ОГНЕЗ-91

Высококачественная универсальная резиновая краска для внутренних и наружных работ

красота
надежность
безопасность



снаружи/внутри



защищает от
атмосферных
осадков



с эффективным
УФ фильтром



экологически
безопасный



не имеет запаха

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	<ul style="list-style-type: none">✓ для создания высокоэластичных гидроизолирующих покрытий с высокой устойчивостью к мытью и истиранию (бассейны, искусственные водоемы, ванные, санузлы, кухни, цоколи, фасады, подвалы);✓ для гидроизоляции кровли с возможностью нанесения на черепицу, цементно-хризотиловые материалы (шифер), ЦСП, оцинкованный металл, старые гидроизоляционные ковры на битумной основе;✓ для неокрашенных минеральных оснований, кладки керамического и силикатного кирпича, бетона, пенобетона, стеклообоев, материалов на основе древесины;✓ применение на гипсовых штукатурках, СМЛ плитах, гипсокартонных плитах, гипсоволоконных плитах и строительных панелях, алкидных и дисперсионных красках с нормальной несущей способностью с предварительным грунтованиям;✓ защита от атмосферных (климатических) воздействий наружных (фасадных) поверхностей зданий и сооружений различного назначения;	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">✓ покрытие высокоэластично;✓ покрытие атмосферостойкое, устойчиво при эксплуатации в интервале температур от -40°C до +60°C;✓ легко наносится, обладает отличной укрывистостью;✓ водостойкое;✓ паропроницаемое;✓ устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения;✓ пожаро - взрывобезопасное;✓ не токсичное, экологически полноценный материал на водной основе;✓ практически не имеет запаха;✓ не содержит органических растворителей;	t НАНЕСЕНИЯ +10°C < t < +30°C
		РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
		РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ) готовый состав
		КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3
		СУММАРНЫЙ РАСХОД не менее 250 г/м²
		ВРЕМЯ СУШКИ не менее 4 ч. для каждого слоя
		ЦВЕТ RAL 3009, RAL 5005, RAL 6002, RAL 7040, RAL 8016, RAL 9010
		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
		СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ до 10 лет
		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ +5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев
Внешний вид	Однокомпонентное покрытие	
Степень глянца	Полуглянец	
Упаковка	4 кг, 12 кг, 25 кг.	
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.	