

ОГНЕЗ®-ВИАН-35 КМО (НГ)

красота
надежность
безопасность

негорючая декоративная штукатурка, размер зерна
«шубка» 0,5 мм, «камешковая» 1,5 мм, «короед» 2,0 мм.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ покрытие влагостойко, допустима влажная уборка с применением неабразивных моющих средств; ✓ не содержит пластификаторы, растворители и консерванты; ✓ устойчиво к грибам и плесени; ✓ пожаро и взрывобезопасно; ✓ экологически безопасно, практически не имеет запаха; ✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения; ✓ легко наносится; ✓ белое (в базовой поставке), возможна колеровка ✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие) ✓ соответствует классу пожарной опасности КМО (негорючий материал)
Назначение	<p>Для обеспечения на путях эвакуации класса пожарной опасности КМО (материалы группы НГ). Предназначена для получения тонкослойных декоративных покрытий с зернистой и бороздчатой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсоволокне и т.д. внутри зданий. Образуют прочные и долговечные покрытия с высокой паропроницаемостью и стойкостью к биологической коррозии (грибку, плесени и т.д.), благодаря чему возможно эффективное использоваться для внутренней отделки подвальных помещений.</p> <p>Для высококачественного оштукатуривания стен в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях. НЕ пригодно для полов.</p>
Цвет	<p>Базовый - белый (RAL 9010). Покрытие ОГНЕЗ-ВИАН - 35 колеруется на предприятии-изготовителе по заводскому каталогу цветов.</p>
Внешний вид покрытия	<p>Покрытие после высыхания матовое с зернистой фактурой. Размер зерна фактуры зависит от варианта исполнения.</p>
Технические данные	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Температура нанесения от +5 до +30 °С ✓ Температура эксплуатации от -30 до +70 °С ✓ Расход, на один слой, без учета потерь <ul style="list-style-type: none"> шубка - 0,85 кг/м² камешковая - 2,5 кг/м² короед - 2,65 кг/м² ✓ Время подсушки перед формированием фактуры 15 - 60 минут
Упаковка	<p>Стандартная - пластиковое ведро, масса нетто 15 кг, 25 кг.</p>
Хранение и транспортировка	<p>Транспортировка и хранение состава осуществляется в герметично закрытой оригинальной упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +40°С. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СОСТАВА - 6 месяцев с момента изготовления при условии сохранности герметичности оригинальной тары.</p>
Сопутствующие продукты	<p>ПГ КОП-400В - негорючее пигментированное грунтовочное покрытие под базовый вариант ОГНЕЗ-ВИАН-35</p>



ТУ 20.59.59-035-53904463-20