



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для окрашивания потолков в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях. Допустимо использование на поверхностях, не подвергающихся влажной уборке. НЕ пригодно для полов и поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности. Для обеспечения на путях эвакуации класса пожарной опасности КМО (материалы группы НГ).	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ не содержит растворителей ✓ не содержит пластификаторы ✓ водоразбавляемая ✓ экологически безопасная, практически не имеет запаха ✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения ✓ отлично наносится ✓ кипенно-белая (в базовой поставке) ✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие) ✓ соответствует классу пожарной опасности КМО (негорючий материал) 	t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
		РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
		РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
		КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
		СУММАРНЫЙ РАСХОД	не менее 350 г/м²
Внешний вид	Однокомпонентное покрытие	ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 4 ч. для каждого слоя
Степень глянца	Покрытие матовое	ЦВЕТ	Кипенно-белый
Упаковка	Стандартная - пластмассовое ведро (масса нетто 14 кг).	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	до 5 лет
		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		СРОК ГОДНОСТИ	6 месяцев



ТУ 2329-014-53904463-2011 с изм. №1

Сертификат соответствия RU C-RU.ПБ34.В.00410/19 от 25.12.2019 г.