

# ПГ КОП®-400В

красота  
надежность  
безопасность

Высококачественное интерьерное покрытие  
показатели пожарной опасности **Г1, В1, Д1, Т1**



продукция  
сертифицирована



снаружи и внутри  
помещения



защита от огня

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для высококачественного окрашивания стен и потолков в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях. Для обеспечения на путях эвакуации показателей пожарной опасности <b>Г1, В1, Д1, Т1</b> .
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри и снаружи помещений в условиях влажности до 90%</li><li>✓ не содержит растворителей</li><li>✓ водоразбавляемая</li><li>✓ экологически безопасная, практически не имеет запаха</li><li>✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения</li><li>✓ отлично наносится</li><li>✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие)</li><li>✓ имеет показатели пожарной опасности <b>Г1, В1, Д1, Т1</b>.</li></ul>
Внешний вид	Однокомпонентная краска
Степень глянца	Покрытие матовое
Упаковка	Стандартная - 15±0,2 кг, 25±0,2 кг.
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
СУММАРНЫЙ РАСХОД	не менее 300 г/м²
ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 3 ч. для каждого слоя
ЦВЕТ	RAL 9010 (белый), возможна колеровка по каталогу RAL, NCS, Caparol и др.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	H <sub>2</sub> O
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	до 10 лет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
СРОК ГОДНОСТИ	12 мес.



Скачайте технологическую инструкцию через QR код



ТУ 5772-014-53904463-10

Сертификат соответствия

RU C-RU.ПБ09.В.00449/23 от 14.09.2023