



продукция
сертифицирована



внутри
помещения



защита от огня



защита от
плесени и грибов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для высококачественного грунтования стен и потолков с последующим нанесением финишного защитно-декоративного покрытия ОГНЕЗ-ВИАН (НГ) Для обеспечения на путях эвакуации показателя пожарной опасности НГ (материалы группы НГ). Применение в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях.
Преимущества	✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри помещений в условиях влажности до 90% ✓ не содержит растворителей ✓ не содержит консерванты ✓ содержит компоненты, подавляющие биодеструкцию под пленкой покрытия ✓ не содержит пластификаторы ✓ водоразбавляемое ✓ экологически безопасное, практически не имеет запаха ✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения ✓ хорошо наносится ✓ цвет белый (в базовой поставке) ✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие) ✓ соответствует показателю пожарной опасности НГ (негорючий материал)
Внешний вид	Однокомпонентное покрытие
Степень глянца	Покрытие матовое
Упаковка	Пластмассовое ведро, масса нетто 15±0,15 кг.
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе полимерного пленкообразующего.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
СУММАРНЫЙ РАСХОД	не менее 200 г/м²
ВРЕМЯ СУШКИ (на отлип)	не менее 4 ч. для каждого слоя
ЦВЕТ	RAL 9010 (белый)
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	H ₂ O
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	до 10 лет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

ТУ 23.99.19-015-09089668-2023

Сертификат соответствия С-RU.ПБ09.В.00651/25
от 15.04.2025 г.

Скачайте технологическую
инструкцию через QR код

